

HUESECKEN WIRE GmbH

Nimmertal 120




58119 Hagen-Hohenlimburg, Germany

Phone: +49(0)2334/9197-0

Fax: +49(0)2334/42820

E-Mail: huesecken@huesecken.de

Internet: <http://www.huesecken.com>



PART OF YOUR GROW+H



Lieferform

a) Gespulte Ringe

Innendurchmesser 400 mm (auf Wunsch 500 mm)
Außendurchmesser max. 1.250 mm
Ringbreite 100 - 600 mm
Ringgewichte, je nach Abmessung und Ausführung,
bis 2.500 kg möglich

b) Einschichtige Ringe (ab 15 mm Breite)

Innendurchmesser 400 mm (auf Wunsch 500 mm)
Außendurchmesser max. 1.250 mm

c) Stäbe

Gerichtete Stäbe bis 6.000 mm Länge
Auf Anfrage: Stäbe unter 1.200 mm Länge
Längentoleranz nach Absprache

Versandarten

- auf Paletten (Ringmaterial max. 2,5 t)
- in Großbunden
(Stabmaterial, Gewicht nach Wunsch) max. 2 t
- auf Bretterunterlagen (Stabmaterial)
- auf Balkenunterlagen (Stabmaterial)
- in Holzkisten (Ring- und Stabmaterial)
- Verpackung
(VCI-Papier, Natronkrepp; Ölpapier, Jute, etc)
- Stretchfolie
- Umweltschutz (ohne Verpackung)

Chemische und mechanische Eigenschaften

Wir gewährleisten die mechanischen und technologischen Eigenschaften gemäß den gültigen DIN EN, sowie die chemische Zusammensetzung der Sorten.

Maße, Grenzabweichung, Formtoleranz

Die Maße, Grenzabweichung, Formtoleranzen bewegen sich im Rahmen der DIN EN 10140 und DIN EN 10278. Weiterhin gelten vereinbarte Werks- und Sondertoleranzen.

Oberflächenart

Die Beschaffenheit der Oberfläche nach DIN EN 10139 (MB oder MC im Bereich von 6 - 30 mm Breite und bis 6 mm Dicke)

Besonderheiten unseres Produktionsprogramms

- verzinkter Bandstahl
(elektrolytisch, feuerverzinkt, Zink/Alu)
- Vergütungsstähle
- Aluminiumflachdrähte
- Profile nach Zeichnungen
- Wirbelstromprüfung nach EC

Kaltgewalztes Band nach allen einschlägigen Normen

Abmessungsbereiche

Breite von 5 - 30 mm (bis Breite 50 mm möglich)
Dicke von 1,0 - 9,0 mm (ab Dicke 0,80 möglich)

Kanten

Kantenausführungen wie nachstehend beschrieben und dargestellt:

scharf



scharf,
leicht gebrochen



scharf, leicht abgerundet
r = nach Wunsch



rund: r nach Wunsch
aber r = D/2



schräge Kante;
Winkel nach Wunsch



runde Kanten, ohne bestimmten Radius
Sonderkanten stellen wir auf besondere Anfrage her
(z. B. 1 Kante rund, 1 Kante schräg)

HUESECKEN WIRE GmbH

Nimmertal 120

58119 Hagen-Hohenlimburg, Germany

Phone: +49(0)2334/9197-0

Fax: +49(0)2334/42820

E-Mail: huesecken@huesecken.de

Internet: <http://www.huesecken.com>